



1) Długość znamionowa/długość zamówiona, 2) Szerokość, 3) Wysokość korpusu pomiarowego, 4) Powłoka magnetyczna, 5) Taśma nośnikowa, 6) Warstwa klejąca, 7) folia ochronna do ściągania

Environmental conditions

Maks. zewnętrzne pola magnetyczne	30 mT (brak uszkodzenia)
Temperatura otoczenia	-20...80 °C
Temperatura przechowywania	-20...80 °C
Współczynnik temperaturowy całego systemu	10.5 ppm/K
Zewnętrzne pola magnetyczne maks. w trakcie pracy	1 mT (brak wpływu)

General data

Obudowa	M02
Seria	Taśma magnetyczna
Zasada pomiaru	inkrementalne systemy pomiarowe
Zastosowanie	ruch liniowy / obrotowy
Zastosowanie	do enkoderów magnetycznych
	BML-S1C
	BML-S2B
	BML-S2E

Material

Material	Guma magnetyczna
	Podłoże: stal nierdzewna
	Taśma klejąca montażowa 0.2 mm

Mechanical data

Kodowanie	INC 5 mm
Masa	3.12 kg
Punkty referencyjne	bez
Szerokość bieguna	5 mm
Wymiary	10 mm x 1.55 mm x 48 m (WxHxL)
Ścieżka, liczba	1

Range/Distance

Klasa dokładności	50 µm na długości 1 m
Zakres pomiarowy	47.96 m