



Główne

Gama produktów	Fupact
Nazwa produktu	Fupact ISFL
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Zastosowanie urządzenia	Zabezpieczenie
Funkcja sygnalizacji	Oddzielny monitor bezpiecznika

Uzupełnienie

Opis biegunów	1 x 3P switchable
Opis zabezpieczonych biegunów	1 x 3f
Typ bezpiecznika	DIN
Typ bezpiecznika	NH3
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Typ sterowania	Uchwyt podstawy bezpiecznika
Przystosowany do blokowania na kłódkę	Z możliwością blokowania kłódką
Pomoc do montażu	Szyny zbiorcze
Sposób montażu	Pionowy
Miejsce montażu	Jeden nad drugim
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	AC-21B[]:[] 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B[]:[] 1250 A AC 50/60 Hz 500 V AC-21B[]:[] 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22B[]:[] 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21B[]:[] 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22B[]:[] 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B[]:[] 1250 A AC 50/60 Hz 500 V
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	1250 A (40 °C) strata mocy na bezpieczniku: 48 W 960 A (70 °C) vertical 1020 A (65 °C) vertical 1080 A (60 °C) vertical 1210 A (50 °C) vertical 1250 A (45 °C) vertical 1140 A (55 °C)
[Ithe] znamionowy prąd cieplny	1250 A (40 °C) / Strata mocy na bezpieczniku: 48 W pionowy
Tryb pracy	Ciągły
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	12 kV zgodnie z IEC 947-3
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	1000 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-20 1000 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowa zdolność łączeniowa i zwarciova	Icn 100 A 690 V Icm 250 A 415 V Icm 250 A 500 V Icm 250 A 690 V Icn 120 A 415 V Icn 120 A 500 V
Funkcja izolacyjna	Tak
Wskazanie położenia styku	NO
Widoczna przerwa	TAK
Działanie styków	Jednoprzerwowy

Środowisko

trwałość mechaniczna	1000 cykli
trwałość elektryczna	AC-21B : 200 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-22B : 200 cykl 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa II płyta przednia urządzenia
projekt	Wykonanie pionowe
zaciski przyłączeniowe	Połączenie bezpośrednie i połączenie śrubowe
przyłącza - zaciski	Screw connection downstream M12 1250 A Direct connection upstream 1250 A busbar 185 mm
moment dokręcania	40 N.m
wysokość	672 mm
Szerokość	200 mm
głębokość	123 mm
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3 IEC 60269-2-1
certyfikaty produktu	CE
stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN 50102
stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-50...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
--------------------------------------	---