



Główne

Gama produktów	Compact
Nazwa produktu	Compact NSX DC
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik
Skrócona nazwa urządzenia	Compact NSX1000NA DC PV
Opis biegunów	4P
Rodzaj sieci	Prąd stały (DC)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	DC-22A : 1000 A DC 1000 V
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	1000 A at 65 °C
Znamionowy prąd załączalny zwarcioy [Icm]	20 kA switch-disconnector alone
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	1000 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-3
Symbol zdolności wyłączania	NA
Funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z IEC 60947-3
Wskazanie położenia styku	Tak
Widoczna przerwa	NIE
Kategoria użytkowania	DC-22A
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-3

Uzupełnienie

Typ sterowania	Dźwignia
Sposób montażu	Stacjonarny
Przylącza górne	Przednie
Przylącza dolne	Przednie
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	20 kA (1 s) zgodnie z IEC 60947-3
Trwałość mechaniczna	10000 cykl zgodnie z IEC 60947-3
Trwałość elektryczna	500 cykl 1000 V prąd stały (DC) In zgodnie z IEC 60947-3
Rozstaw podłączeń	70 mm
Wysokość	327 mm
Szerokość	280 mm
Głębokość	182 mm
Masa produktu	18 kg

Środowisko

Normy	EN/IEC 60947 UL 508
certyfikaty produktu	CCC EAC
stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN 50102
Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa II

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Compliant - since 1622 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny