



Główne

Skrócona nazwa urządzenia	IFE master
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Zgodność gamy	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Compact Compact NSX Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW PowerPact Multi 9 N40 Vigi PowerPact Multi 9 SW60 PowerPact PowerPact L PowerPact Multifix Eco
Typ oferty	C4 C5

Uzupełnienie

Typ sieci komunikacyjnej	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP 10, 100 Mbit/s na 2-portowe RJ45 Universal Logic Plug na 2-portowe RJ45 Modbus TCP/IP, Modbus TCP — główny 9,6...38,4 kboda
Brama komunikacyjna	Ethernet TCP/IP do Modbus
Serwer sieciowy	Zagnieżdżony serwer HTTP
Sposób montażu	Przez zapinki
Podstawa montażowa	35 mm szyna DIN
Typ sterowania	Za pomocą oprogramowania
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC (- 20...10 %)
Prąd zasilania	<= 3 A
Obciążenie prądowe	120 mA
Kompatybilność elektromagnetyczna	Badania odporności na udary zgodnie z EN/IEC 61000-4-5 Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 Immunity to radiated fields at 10 V/m
Przylączy - zaciski	Złącze RJ45
Certyfikaty produktu	CE CULus FCC GOST
Normy	IEC 60947-6-2 IEC 60950 UL 508 UL 60950
Wysokość	105 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	71 mm
Masa produktu	182.5 g
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Część zamienna Compact NS630b...1600 Część zamienna Compact NS1600b...3200

Środowisko

stopień ochrony IP	IP2x : złącza IP4X : panel przedni IP3x : inne elementy
wilgotność względna	5...85 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...70 °C

Stopień zabrudzenia	3
ognioodporność	UL 94 V0 IEC 60947-1 V0 IEC 60695-2-11 V0
Odporność na wstrząsy	1000 m/s ²
częstotliwość wibracji	5...8.4 Hz

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Compliant - since 1713 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny