



Główne

Skrócona nazwa urządzenia	IFM V2
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu
Zgodność gamy	Compact NS1600b...3200 Compact Compact NSX Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW PowerPact Multi 9 N40 Vigi PowerPact Multi 9 SW60 PowerPact PowerPact L PowerPact Multifix Eco
Typ oferty	C5

Uzupełnienie

Typ sieci komunikacyjnej	Universal Logic Plug na 2-portowe RJ45 Modbus, urządzenie "slave" linii szeregowej Modbus 9,6...38,4 kboda na 1 RJ45
Sposób montażu	Przez zapinki
Podstawa montażowa	35 mm szyna DIN
Klasa dokładności	Class 2 power supply
Napięcie wejściowe	24 V DC - 20...10 %
Napięcie wyjściowe	
Prąd wyjściowy	3 A
Obciążenie prądowe	30 mA 24 V DC room temperature
Kompatybilność elektromagnetyczna	Badania odporności na udary w 2 kV CM, 1 kV DM zgodnie z EN/IEC 61000-4-5 Conducted RF disturbances at 10 V Voltage dips and interruptions immunity test at 100 %, 20 ms Test odporności na zapady napięcia i przerwy w zasilaniu w 60 %, 200 ms Test odporności na zapady napięcia i przerwy w zasilaniu w 30 %, 500 ms Power frequency for status inputs at 30 A/m Odporność na pola promieniujące w 10 V/m zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne w 8 kV powietrze, 6 kV styk zgodnie z EN/IEC 61000-4-2
Pobór mocy	1.635 W
Rodzaj pamięci	EEPROM data storage
Przylączy - zaciski	Zaciski typu śrubowego Złącze RJ45
Certyfikaty produktu	CE CULus FCC EAC
Normy	CISPR 11 CISPR 22 IACS E10 IEC 60950 UL 60950 CISPR 24 UL 61010
Wysokość	109 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	120 g

Środowisko

stopień ochrony IP	IP20 : connectors IP30 : other parts
--------------------	---

wilgotność względna	5...85 % at 55 °C without condensation
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...70 °C
Stopień zabrudzenia	3
ognioodporność	UL 94 V0
Odporność na wstrząsy	+/- 15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
częstotliwość wibracji	5...8.4 Hz EN/IEC 60068-2

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Compliant - since 1646 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny