



Główne

Gama produktów	Preventa XY2
Typ produktu lub komponentu	Prosty łącznik zatrzymania awaryjnego uruchamiany pociągnięciem linki
Skrócona nazwa urządzenia	XY2CB
Kolor obudowy	Niebieski
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140 Klasa I zgodnie z NF C 20-030

Uzupełnienie

Sygnalizacja lokalna	Bez wskaźnika świetlnego
Liczba kabli	1
Maksymalna długość ciągu wyzwalającego	100 m
Zerowanie (reset)	Od obudowy wewnętrznej
Typ i konfiguracja styków	2 NC
Działanie styków	Działanie wolne
Punkt zakotwiczenia przewodu wyzwalającego	Strona LH
Przylączy - zaciski	Zacisk śrubowy 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ²
Moment dokręcania	0.8...1.2 N.m
Numer wejścia kablowego	1 wejście gwintowane dla Pg 13,5 dławik kablowy
Oznakowanie	CE
Trwałość mechaniczna	60000 cykli
Odległość między podporami kablowymi	5 m
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	0.1 A w 600 V DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A 1.2 A w 600 V AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V (stopień zabrudzenia: 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1 600 V (stopień zabrudzenia: zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Skuteczne otwarcie	Z zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Odporność między zaciskami	<= 25 MΩ zgodnie z NF C 93-050 sposób A <= 25 MΩ zgodnie z EN/IEC 60255-7 kategoria 3
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A przez gG kaseta bezpiecznika zgodnie z EN/IEC 60269
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(11-12)NC (13-14)NO
Masa produktu	18.75 kg

Środowisko

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
stopień ochrony IP	IP22 dla obudowa zgodnie z EN/IEC 60529 IP22 dla obudowa zgodnie z NF C 20-010 IP65 dla obudowa styku zgodnie z EN/IEC 60529 IP65 dla obudowa styku zgodnie z NF C 20-010

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
--------------------------------------	---

