



Główne

Gama produktów	Preventa XY2
Typ produktu lub komponentu	Wyłącznik awaryjny ciągnowy z blokadą
Skrócona nazwa urządzenia	XY2CE
Kolor obudowy	Czerwony RAL 3000
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140 Klasa I zgodnie z NF C 20-030

Uzupełnienie

Sygnalizacja lokalna	Bez wskaźnika świetlnego
Liczba kabli	1
Maksymalna długość ciągnąca wyzwalającego	70 m
Materiał korpusu	ZAMAK
Materiał pokrywy	Stal nierdzewna
Zerowanie (reset)	Przez przycisk zwalniany kluczem
Punkt zakotwiczenia przewodu wyzwalającego	Strona RH
Przylązca - zaciski	Zacisk śrubowy 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ²
Moment dokręcania	0.8...1.2 N.m
Numer wejścia kablowego	3
Poziom bezpieczeństwa	Może osiągnąć kategorię 4 z odpowiednim systemem monitorowania i poprawnym oprzewodowaniem zgodnie z EN/ISO 13849-1 Może osiągnąć PL = e z odpowiednim systemem monitorowania i poprawnym oprzewodowaniem zgodnie z EN/ISO 13849-1 Może osiągnąć SIL 3 z odpowiednim systemem monitorowania i poprawnym oprzewodowaniem zgodnie z EN/IEC 61508
Bezpieczeństwo niezawodności danych	B10d = 300000 z wartością na 20 lat eksploatacji ograniczona trwałością mech. i zużyciem styków zgodnie z IEC 60947-5-5
Oznakowanie	CE
Trwałość mechaniczna	60000 cykli
Odległość między podporami kablowymi	5 m
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A w 240 V AC-15, A300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A 0.27 A w 250 V DC-13, Q300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V (stopień zabrudzenia: 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1 300 V (stopień zabrudzenia: zgodnie z UL 508 300 V (stopień zabrudzenia: zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Skuteczne otwarcie	Z zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Odporność między zaciskami	<= 25 MΩ zgodnie z NF C 93-050 sposób A <= 25 MΩ zgodnie z EN/IEC 60255-7 kategoria 3
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A przez gG kaseta bezpiecznika zgodnie z EN/IEC 60269
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(21-22)NC (11-22)NC
Masa produktu	1.47 kg

Środowisko

Normy	EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1
-------	------------------------------------

EN/IEC 60947-5-5
EN/ISO 13850
UL 508
Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC
CSA C22.2 Nr 14
Dyrektywa na temat sprzętu roboczego 2009/104/WE

certyfikacja produktu	UL dla urządzenia zatrzymania awaryjnego kategorii NISD CSA CCC
Pokrycie ochronne	TC
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
odporność na wibracje	10 gn (f = 10...300 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn dla 11 ms zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
stopień ochrony IP	IP65 dla zgodnie z IEC 60529

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0852 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych