

PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit

502226



Magnetic safety switch 1NO/1NC, square design. IP6K9K, operating distance 8 mm, height design 13 mm PU = 1 piece with actuator, with 5 m cable (PUR).

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Zasada działania czujnika:	magnetycznie
Ilość styków zwiernych:	1
Ilość styków rozwiernych:	1
Prąd maksymalny zestyków bezpiecznych:	0.01 A
Rodzaj przyłącza:	5m Kabel
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	26.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP69K
Wyświetlanie stanu:	bez LED
Konstrukcja:	prostokątna
Szerokość:	26.0 mm
Wysokość:	36.0 mm
Głębokość:	13.0 mm
Ciężar brutto:	206 g
Ciężar netto:	170 g
Temperatura pracy:	-25 - 70 °C
Tryby pracy:	Przełączenie równoległe

Akcesoria opcjonalne

	380308	PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole
	380310	PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
	532110	PSEN Winkel / bracket
	534310	PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
	534320	PSEN reverse spacer
	535110	PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
	540310	PSEN screw M4x16 10pcs