

PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch

522126



Magnetic safety switch 1NO/1NC, square design, with 5 m cable (PUR) IP6K9K, operating distance 8 mm, height design 13 mm PU = 1 piece without actuator.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Zasada działania czujnika:	magnetycznie
Ilość styków zwiernych:	1
Ilość styków rozwiernych:	1
Prąd maksymalny zestyków bezpiecznych:	0.01 A
Rodzaj przyłącza:	5m Kabel
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	26.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP69K
Wyświetlanie stanu:	bez LED
Konstrukcja:	prostokątna
Szerokość:	26.0 mm
Wysokość:	36.0 mm
Głębokość:	13.0 mm
Ciężar brutto:	192 g
Ciężar netto:	150 g
Temperatura pracy:	-25 - 70 °C
Tryby pracy:	Przełączanie pojedyncze

Akcesoria



512110

PSEN 2.1-10 / 1 actuator



512120

PSEN 2.1-20/1 actuator

Akcesoria opcjonalne



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



535110

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2