

## PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit

506407



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, IP67, operating distance 6 mm, height design 13 mm PU = 1 sensor with actuator.

### Dane

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Certyfikacja:                          | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV              |
| Zasada działania czujnika:             | magnetycznie                                    |
| Ilość styków zwiernych:                | 1                                               |
| Ilość styków rozwiernych:              | 1                                               |
| Prąd maksymalny zestyków bezpiecznych: | 0.01 A                                          |
| Rodzaj przyłącza:                      | M8, 4pol. male                                  |
| Napięcie łączeniowe:                   | 24 V                                            |
| Rodzaj napięcia łączeniowego:          | DC                                              |
| Zapewniony odstęp łączenia:            | 6.0 mm                                          |
| Zapewniony odstęp wyłączenia:          | 25.0 mm                                         |
| Stopień ochrony obudowy:               | IP65;IP67                                       |
| Wyświetlanie stanu:                    | bez LED                                         |
| Konstrukcja:                           | prostokątna                                     |
| Szerokość:                             | 26.0 mm                                         |
| Wysokość:                              | 42.8 mm                                         |
| Głębokość:                             | 13.0 mm                                         |
| Ciężar brutto:                         | 45 g                                            |
| Ciężar netto:                          | 40 g                                            |
| Temperatura pracy:                     | -25 - 70 °C                                     |
| Tryby pracy:                           | Przełączenie równoległe;Przełączanie pojedyncze |

## Akcesoria



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

## Akcesoria opcjonalne



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m

380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380300

PSEN ma adapter



532110

PSEN Winkel / bracket



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)




534320

PSEN reverse spacer



773600

PDP67 F 8DI ION



540310

PSEN screw M4x16 10pcs