

PMCprotego D.01/010/0/0/2/208-480VAC

8176510



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; I_{max} (2 s) = 4.5 A; I_{max} (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1 kVA
Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O.

Dane

Certyfikacja:	CE;EAC (Eurasian);TÜV
Hardware Opcja 1:	0 = bez
Hardware Opcja 2:	1 = PosI/O
Hardware Opcja 3:	0 = bez
Firmware - Opcja:	2 = EtherCat
Napięcie zasilania (V):	208,0 - 480,0
Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x208V:	2.5 A
Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x230V:	2.0 A
Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x400V:	1.5 A
Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x480V:	1.5 A
Częstotliwość przełączania:	8 kHz
Prąd maks.:	4.50 A
Szczytowy prąd wyjściowy maks. 5s:	3.00 A
Napięcie zasilania 2 (V):	24
Rodzaj napięcia zasilania 2:	DC
Liczba STO-Enable:	2
Ilość wejść cyfrowych:	4
Ilość wejść analogowych:	2
Ilość złączy CANopen:	1
Szerokość:	70.0 mm

Wysokość:	345.0 mm
Głębokość:	243.0 mm
Ciężar brutto:	5600 g
Ciężar netto:	4500 g
Temperatura pracy:	0 - 40 °C