

PMCprotego D.03/200/0/0/2/208-480VAC

8176523



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; I_{max} (2 s) = 9 A; I_{max} (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave.

Dane

Certyfikacja:	CE;EAC (Eurasian);TÜV
Hardware Opcja 1:	2 = mag. Profi
Hardware Opcja 2:	0 = bez
Hardware Opcja 3:	0 = bez
Firmware - Opcja:	2 = EtherCat
Napięcie zasilania (V):	208,0 - 480,0
Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x208V:	5.0 A
Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x230V:	4.0 A
Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x400V:	3.0 A
Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x480V:	3.0 A
Częstotliwość przełączania:	8 kHz
Prąd maks.:	9.00 A
Szczytowy prąd wyjściowy maks. 5s:	6.00 A
Napięcie zasilania 2 (V):	24
Rodzaj napięcia zasilania 2:	DC
Liczba STO-Enable:	2
Ilość wejść cyfrowych:	4
Ilość wejść analogowych:	2
Ilość złączy CANopen:	1
Szerokość:	70.0 mm

Wysokość:	345.0 mm
Głębokość:	243.0 mm
Ciężar brutto:	5600 g
Ciężar netto:	4500 g
Temperatura pracy:	0 - 40 °C