

## PMCprotego D.12/200/0/0/2/208-480VAC

8176543



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; I<sub>max</sub> (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor  
Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave.

### Dane

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Certyfikacja:                           | CE;EAC (Eurasian);TÜV |
| Hardware Opcja 1:                       | 2 = mag. Profi        |
| Hardware Opcja 2:                       | 0 = bez               |
| Hardware Opcja 3:                       | 0 = bez               |
| Firmware - Opcja:                       | 2 = EtherCat          |
| Napięcie zasilania (V):                 | 208,0 - 480,0         |
| Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x208V: | 12.0 A                |
| Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x230V: | 12.0 A                |
| Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x400V: | 12.0 A                |
| Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x480V: | 12.0 A                |
| Częstotliwość przełączania:             | 8 kHz                 |
| Prąd maks.:                             | 24.00 A               |
| Szczytowy prąd wyjściowy maks. 5s:      | 24.00 A               |
| Napięcie zasilania 2 (V):               | 24                    |
| Rodzaj napięcia zasilania 2:            | DC                    |
| Liczba STO-Enable:                      | 2                     |
| Ilość wejść cyfrowych:                  | 4                     |
| Ilość wejść analogowych:                | 2                     |
| Ilość złączy CANopen:                   | 1                     |
| Szerokość:                              | 70.0 mm               |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Wysokość:          | 345.0 mm  |
| Głębokość:         | 243.0 mm  |
| Ciężar brutto:     | 5600 g    |
| Ciężar netto:      | 4500 g    |
| Temperatura pracy: | 0 - 40 °C |