

PMCprotego D.72/030/0/C/2/208-480VAC

8176687



Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 72 A; I_{max} (5 sec.) = 140 A; Power consumption in S1 operation: 50 kVA necessary accessories: brake resistor 10 OHM Additional options: - Fan controller, card in Slot 2

Dane

Certyfikacja:	CE;EAC (Eurasian);TÜV
Hardware Opcja 1:	0 = bez
Hardware Opcja 3:	0 = bez
Firmware - Opcja:	2 = EtherCat
Napięcie zasilania (V):	208,0 - 480,0
Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x208V:	72.0 A
Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x230V:	72.0 A
Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x400V:	72.0 A
Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x480V:	72.0 A
Częstotliwość przełączania:	8 kHz
Prąd maks.:	140.00 A
Szczytowy prąd wyjściowy maks. 5s:	140.00 A
Napięcie zasilania 2 (V):	24
Rodzaj napięcia zasilania 2:	DC
Liczba STO-Enable:	2
Ilość wejść cyfrowych:	4
Ilość wejść analogowych:	2
Ilość złączy CANopen:	1
Szerokość:	190.0 mm
Wysokość:	386.0 mm

Głębokość:	244.0 mm
Ciężar brutto:	15500 g
Ciężar netto:	13000 g
Temperatura pracy:	0 - 40 °C