

PMCprotego D.24/000/0/P/2/110-230VAC

8176817



Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 24,0 A; I_{max} (2 sec.) = 72,0 A; I_{max} (5 sec.) = 48,0 A; Power consumption in S1 operation: 9,0 kVA Internal brake resistor and mains filter

Dane

Certyfikacja:	CE;EAC (Eurasian);TÜV
Hardware Opcja 1:	0 = bez
Hardware Opcja 2:	0 = bez
Hardware Opcja 3:	0 = bez
Firmware - Opcja:	2 = EtherCat
Napięcie zasilania (V):	110,0 - 230,0
Obciążenie ciągłe przy napięciu 3x230V:	24.0 A
Częstotliwość przełączania:	8 kHz
Prąd maks.:	72.00 A
Szczytowy prąd wyjściowy maks. 5s:	48.00 A
Napięcie zasilania 2 (V):	24
Rodzaj napięcia zasilania 2:	DC
Liczba STO-Enable:	2
Ilość wejść cyfrowych:	4
Ilość wejść analogowych:	2
Ilość złączy CANopen:	1
Szerokość:	100.0 mm
Wysokość:	348.0 mm
Głębokość:	243.0 mm
Ciężar brutto:	6800 g



THE SPIRIT OF SAFETY

Ciężar netto:	5500 g
Temperatura pracy:	0 - 40 °C