

PSEN op2S-1-1

630380



Safety light curtain, type 2, PL c, infrared sensor.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Zasada działania czujnika:	Podczerwień
Zasięg (m):	0,0 - 8,0
Czas reakcji:	1.00 ms
Muting:	nie
Napięcie zasilania (V):	20,0 - 30,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Średnica metryczna:	M18
Stopień ochrony obudowy:	IP67
Zastosowanie wg:	EN 61496-1;EN 61496-2
Rozdzielczość stopnia ochrony:	Ciało
Głębokość:	55.0 mm
Ciężar brutto:	68 g
Ciężar netto:	39 g
Temperatura pracy:	-25 - 55 °C

Akcesoria



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m