

PSEN op2B-4-120/1

630807



Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;TÜV
Zasada działania czujnika:	optyczne
Ilość promieni:	4
Rozdzielczość urządzenia ochronnego:	415 mm
Wysokość pola ochronnego:	1215 mm
Zasięg (m):	0,5 - 50,0
Czas reakcji:	16.00 ms
Liczba wyjść OSSD:	2
Blanking (wycięcie wiązek):	nie
Muting:	tak
Łączenie kaskadowe:	nie
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Zastosowanie wg:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Rozdzielczość stopnia ochrony:	Ciało
Stopień ochrony obudowy:	IP65
Szerokość:	35.0 mm
Wysokość:	1353.0 mm
Głębokość:	41.2 mm
Ciężar brutto:	5100 g

Ciężar netto:	4400 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne

	630282	PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
	630295	PSEN op cablesset
	630296	PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
	630297	PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
	630300	PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
	630301	PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
	630302	PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630952

PSEN op Protective Column-120/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630368

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m



630962

PSEN op Protective Column 3-080/1



630961

PSEN op Protective Column 2-050/1



630964

PSEN op Protective Column 4-120/1



630963

PSEN op Protective Column 4-090/1



630822

PSEN op2.3 L-Reflex



630820

PSEN op2.1 L-Muting Set



630821

PSEN op2.2 T-Muting Set



630824

PSEN op muting bracket kit



630823

PSEN op2.4 L-Reflector



630831

PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12



630830

PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12



630832

PSEN op3.2 Emitter M12