

PSEN op2H-s-30-180/1

630731



Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm)  
Protected field height 1800 mm, supply voltage 24 V, connector M12,  
sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

## Dane

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Certyfikacja:                        | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Zasada działania czujnika:           | optyczne                           |
| Ilość promieni:                      | 93                                 |
| Wysokość pola ochronnego:            | 1800 mm                            |
| Rozdzielczość urządzenia ochronnego: | 30 mm                              |
| Zasięg (m):                          | 0,2 - 19,0                         |
| Czas reakcji:                        | 24.00 ms                           |
| Liczba wyjść OSSD:                   | 2                                  |
| Muting:                              | nie                                |
| Blanking (wycięcie wiązek):          | nie                                |
| Napięcie zasilania (V):              | 24,0                               |
| Rodzaj napięcia zasilania:           | DC                                 |
| Zastosowanie wg:                     | CLC/TS 61496-2;EN 61496-1          |
| Stopień ochrony obudowy:             | IP65                               |
| Rozdzielczość stopnia ochrony:       | Ręcznie                            |
| Szerokość:                           | 32.3 mm                            |
| Wysokość:                            | 1883.3 mm                          |
| Głębokość:                           | 36.9 mm                            |
| Ciężar brutto:                       | 8400 g                             |
| Ciężar netto:                        | 7900 g                             |

Temperatura pracy:

0 - 55 °C

## Akcesoria opcjonalne



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630346

PSEN op Testpiece H 30mm



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630921

PSEN op Lens Shield-180/1



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630941

PSEN op67-69K-180/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1



630905

PSEN op Mirror-190/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m