

PSEN op4F-s-14-105/1

630746



Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm)  
Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, connector M12,  
sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

## Dane

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Certyfikacja:                        | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Zasada działania czujnika:           | optyczne                           |
| Ilość promieni:                      | 112                                |
| Rozdzielczość urządzenia ochronnego: | 14 mm                              |
| Rozdzielczość stopnia ochrony:       | Palec                              |
| Wysokość pola ochronnego:            | 1050 mm                            |
| Zasięg (m):                          | 0,2 - 6,0                          |
| Czas reakcji:                        | 33.00 ms                           |
| Liczba wyjść OSSD:                   | 2                                  |
| Muting:                              | nie                                |
| Blanking (wycięcie wiązek):          | nie                                |
| Napięcie zasilania (V):              | 24,0                               |
| Rodzaj napięcia zasilania:           | DC                                 |
| Stopień ochrony obudowy:             | IP65                               |
| Zastosowanie wg:                     | CLC/TS 61496-2;EN 61496-1          |
| Szerokość:                           | 32.3 mm                            |
| Wysokość:                            | 1133.2 mm                          |
| Głębokość:                           | 36.9 mm                            |
| Ciężar brutto:                       | 5480 g                             |
| Ciężar netto:                        | 3480 g                             |

Temperatura pracy:

0 - 55 °C

## Akcesoria



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m