

PSEN op4H-s-30-015/1

630760



Safety light curtain, type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm)
Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, connector M12,
sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Zasada działania czujnika:	optyczne
Rozdzielczość urządzenia ochronnego:	30 mm
Ilość promieni:	8
Rozdzielczość stopnia ochrony:	Ręcznie
Wysokość pola ochronnego:	150 mm
Zasięg (m):	0,2 - 19,0
Czas reakcji:	9.00 ms
Liczba wyjść OSSD:	2
Blanking (wycięcie wiązek):	nie
Muting:	nie
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Stopień ochrony obudowy:	IP65
Zastosowanie wg:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Szerokość:	32.3 mm
Wysokość:	233.3 mm
Głębokość:	36.9 mm
Ciężar brutto:	1700 g
Ciężar netto:	1200 g

Temperatura pracy:

0 - 55 °C

Akcesoria



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m