

## S1IM 42-48VAC IM 0.01-15 A

828030



Current monitoring relay for monitoring max. current values; 12 measuring ranges 0.01 - 15 A selectable; 0, 40 - 400 Hz; Width: 22.5 mm; UB 42 - 48 V AC.

## Dane

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikacja:              | CE;cULus Listed;CCC                                                            |
| Możliwości zastosowania:   | Nadzorowanie prądu                                                             |
| Napięcie zasilania (V):    | 42,0 - 48,0                                                                    |
| Rodzaj napięcia zasilania: | AC                                                                             |
| Typ zacisku:               | Zacisk śrubowy                                                                 |
| Typ zacisku:               | stałe                                                                          |
| Tryby pracy:               | Zasada prądu roboczego;Błędy niezapam.;Błąd pamięt.;Zasada prądu spoczynkowego |
| Ilość styków pomocniczych: | 1                                                                              |
| Szerokość:                 | 22.5 mm                                                                        |
| Wysokość:                  | 87.0 mm                                                                        |
| Głębokość:                 | 121.0 mm                                                                       |
| Ciężar brutto:             | 170 g                                                                          |
| Ciężar netto:              | 160 g                                                                          |
| Temperatura pracy:         | -15 - 55 °C                                                                    |