

PSEN cs4.2a 1switch

541261



RFID safety switch 2 safe semiconductor outputs, connection cable 5 m, one direction of actuation Ip6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm. PU = 1 piece unique, fully coded switch.

Dane


Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC
Zasada działania czujnika:	Transponder
Rodzaj kodowania:	Unikalny
Liczba wyjść OSSD:	2
Liczba wejść:	2
Rodzaj przyłącza:	5m Kabel
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Pobór mocy DC:	1.0 W
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	20.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP6K9K
Szerokość:	26.0 mm
Wysokość:	37.0 mm
Głębokość:	18.0 mm
Ciężar brutto:	245 g
Ciężar netto:	218 g
Temperatura pracy:	-25 - 70 °C

Akcesoria



540180

PSEN cs2.1 1 actuator



541180

PSEN cs4.1 1 actuator

Akcesoria opcjonalne



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS