

PSEN sl-0.5n 2.1 1switch

570514

Magnetic safety gate system For applications up to SIL 3/PL e/cat. 4 magnetic holding force 500 N (process protection). Coding: fully coded; 5-pin M12 male connector; 4 LEDs.



Dane

Zapewniony odstęp wyłączenia:	15.0 mm
Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC
Zasada działania czujnika:	Transponder
Rodzaj kodowania:	W pełni kodowany
Siła trzymania:	500 N
Liczba wyjść OSSD:	2
Liczba wejść:	1
Rodzaj przyłącza:	M12, 5pol. male
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Pobór mocy DC:	4.8 W
Stopień ochrony obudowy:	IP67
Szerokość:	45.0 mm
Wysokość:	122.0 mm
Głębokość:	44.0 mm
Ciężar brutto:	630 g
Ciężar netto:	570 g
Temperatura pracy:	-25 - 55 °C

Akcesoria



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



570521

PSEN sl-0.5 2.1 1 actuator

Akcesoria opcjonalne

	380208	PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	380210	PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
	380211	PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
	380212	PSS67 Cable M12af M12am, 3m
	380213	PSS67 Cable M12af M12am, 5m
	380214	PSS67 Cable M12af M12am, 10m
	380215	PSS67 Cable M12af M12am, 30m
	570550	PSEN sl bracket swing door



570551

PSEN sl bracket sliding door



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m