

PMI 526

264526



PMlopen - Operator panel with 10.4" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Rozdzielczość ekranu (pixele):	800 x 600
Typ ekranu:	TFT
Przekątna ekranu:	10.4 "
Głębia koloru:	65536
Ekran dotykowy:	rezystywny
Możliwości zastosowania PMI:	PSS/PSSu/PNOZmulti;Diagnoza PNOZmulti;Diagnoza PSS / SafetyBUSp
Ilość złączy Ethernet:	1
Ilość złączy RS-232:	1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
System operacyjny:	Windows Embedded CE 6.0
Szerokość:	317.0 mm
Wysokość:	243.0 mm
Głębokość:	62.5 mm
Ciężar brutto:	3610 g
Ciężar netto:	2227 g
Temperatura pracy:	0 - 50 °C

Akcesoria opcjonalne




261905

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP



261906

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices



269700

power connector PMI (3 pcs)



269701

seal for PMlvisu, PMlopen, PMImicro



310300

Serial programming cable



313100

SD Memory Card 512MB