


PMI 518

264518



PMlopen - Operator panel with 7" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Rozdzielczość ekranu (pixele):	800 x 480
Typ ekranu:	TFT
Przekątna ekranu:	7.0 "
Głębia koloru:	65536
Ekran dotykowy:	rezystywny
Możliwości zastosowania PMI:	PSS/PSSu/PNOZmulti;Diagnoza PNOZmulti;Diagnoza PSS / SafetyBUSp
Ilość złączy Ethernet:	1
Ilość złączy RS-232:	1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
System operacyjny:	Windows Embedded CE 6.0
Szerokość:	232.0 mm
Wysokość:	160.0 mm
Głębokość:	62.5 mm
Ciężar brutto:	2392 g
Ciężar netto:	1364 g
Temperatura pracy:	0 - 50 °C

Akcesoria opcjonalne



261905

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP



261906

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices



269700

power connector PMI (3 pcs)



269701

seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro



310300

Serial programming cable



313100

SD Memory Card 512MB