

## PMI v512

265512



PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 12" touchscreen, PASvisu runtime installed/licensed.

## Dane

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Certyfikacja:                  | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)                                  |
| Rozdzielczość ekranu (pixele): | 1280 x 800                                                      |
| Typ ekranu:                    | TFT                                                             |
| Głębia koloru:                 | 16,2 M                                                          |
| Przekątna ekranu:              | 12.1 "                                                          |
| Możliwości zastosowania PMI:   | PSS/PSSu/PNOZmulti;Diagnoza PNOZmulti;Diagnoza PSS / SafetyBUSp |
| Ilość złączy Ethernet:         | 1                                                               |
| Ilość złączy RS-232:           | 1                                                               |
| Ilość złączy USB Host:         | 2                                                               |
| Napięcie zasilania (V):        | 24,0                                                            |
| Rodzaj napięcia zasilania:     | DC                                                              |
| System operacyjny:             | Windows Embedded Compact 7                                      |
| Szerokość:                     | 332.0 mm                                                        |
| Wysokość:                      | 222.0 mm                                                        |
| Głębokość:                     | 63.4 mm                                                         |
| Ciężar brutto:                 | 4368 g                                                          |
| Ciężar netto:                  | 2422 g                                                          |
| Temperatura pracy:             | 0 - 50 °C                                                       |

## Akcesoria opcjonalne




261905

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP



261906

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices



269700

power connector PMI (3 pcs)



269701

seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro



310300

Serial programming cable



313100

SD Memory Card 512MB

265010

Zenon Operator Dev 1024

265210

Zenon Operator RT PMI

## Pow. produkty...



265352

PASvisu RT Clients 1 PMI



265362

PASvisu RT Logging PMI



265456

PASvisu RT Variables 500 PMI



265461

PASvisu RT Variables 1000 PMI



265466

PASvisu RT Variables 2000 PMI