

Arkusz danych - A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Konektor / Konektor M12 / A-K8M12



- Kabel podłączony fabrycznie
- 10 m
- 8-polowy

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
Numer katalogowy	103007359
EAN code	4030661477510
eCl@ss	

Certyfikat

Certyfikat



Właściwości ogólne

Nazwa produktu	Anschlussleitung A-K8M12
Wersje	Kabel podłączony fabrycznie
Materiały	
- Materiał obudowy	
- Materiał płaszczka kabla	PUR
Konektor	konektor żeński
Konstrukcja	prosty
Kolorowanie	
-	Czarne
- Kolor kabla	Czarne
-	
Typ kabla	
Ciężar	
Kodowanie	A
	Tak (-25 °C ... +60 °C)

Dane mechaniczne

zakończenie	M12
Urządzenie blokujące	Blokowanie śrubą
Długość kabla	10 m
Przewody	8 x 0,25 mm²
	1,0 Nm

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
-	-30 °C ... +80 °C
-	-40 °C ... +90 °C
Stopień ochrony	IP67/IP69

Dane elektryczne

Liczba biegunów	8
Liczba żył	8
Znamionowe napięcie robocze U _e	30 V
Prąd roboczy I _e	2 A

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania (T/N)	Nie
--	-----

Układ pinów

1	Białe
2	Brązowe
3	zielone
4	żółty
5	Szare
6	Różowe
7	Niebieskie
8	czerwone

Klucz zamówieniowy

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)

uwaga

(1)	kabel
A	Kabel podłączony fabrycznie
V	Interkonektor
S	Konektor bez kabla
(2)a	Złącze
K	konektor żeński
KK	konektor żeński - konektor żeński
S	wtyczka
SS	wtyczka - wtyczka
SK	wtyczka - konektor żeński
(2)b	Liczba biegunów
3P	3-polowy

Nie wszystkie warianty mogą być dostarczone.
Kod zamówienia służy do konwersji na nazwę części.

4P	4-polowy
5P	5-polowy
6P	6-polowy
7P	7-polowy
8P	8-polowy
9P	9-polowy
10P	10-polowy
11P	11-polowy
12P	12-polowy
23P	23-polowy
2P+PE	2-polowy + PE
3P+PE	3-polowy + PE
(3)	zakończenie
M8	M8 / okrągłe 8 mm
M12	M12
M18	M18
M23	M23
DIN43650	DIN 43650
(4)	Urządzenie blokujące
R	Blokada zatrzasku
S	Blokowanie śrubą
(5)	Konstrukcja
G	prosty
W	kątowy
(6)	Długość kabla
X	bez
0.3M	0,3 m
0,5M	0,5 m
1M	1 m
1,5M	1,5 m
2M	2 m
2.5M	2,5 m
3M	3 m
5M	5 m
10M	10 m
15M	15 m
20M	20 m
(7)	Kolor kabla
X	bez
BK	Czarne
GY	Szare
OG	Pomarańczowe
(8)	Materiał kabla
X	-
1	PCW
2	PUR
3	guma
4	Silikon
(9)	Różne
X	Neutralne
1LP	1x LED - PNP
2LP	2x LED - PNP
3LP	3x LED - PNP

(10)

X

A

Przesunięcie osiowe B

(11)

1

2

3

4

(12)

69

(13)

VA

(14)

075

Kodowanie

bez

Kodowanie A

Kodowanie B

Certyfikat

bez



UL



CSA



USA/CAN


Klasa ochrony

IP69K

Materiał gwint / nakrętka radełkowana Stal nierdzewna (VA)

0,75 mm² Przekrój kabla

Obrazy



Układ zestyków

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 04.07.2019 - 15:28:23h Kasbase 3.3.0.F.64l