

Arkusz danych - KA-0804

Konektor / Konektor M12 / KA-08

☒ Preferowany typ



- do Nadajnik
- Kabel podłączony fabrycznie
- 4-polowy
- do SLC/SLG

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	KA-0804
Numer katalogowy	101207741
EAN code	4030661378879
eCl@ss	

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	Anschlussleitung KA-08
Wersje	Kabel podłączony fabrycznie
Materiały	
- Materiał obudowy	Tworzywo
- Materiał nakrętek	Metal, CuZn, niklowany
- Materiał płaszczka kabla	PCW
- Materiał zestyków	Metal, CuZn, pozłacane
Konektor	konektor żeński
Konstrukcja	prosty
Kolorowanie	
- Kolor obudowy	Czarne
- Kolor kabla	Szare
Ciężar	200 g

Dane mechaniczne

Typ połączenia	połączenie śrubowe
zakończenie	M12
Urządzenie blokujące	Blokowanie śrubą
Długość kabla	5 m
Przewody	4 x 0,34 mm ²

Żywotność mechaniczna
Min. kąt gięcia

min. 100 cykli

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
- Min. temperatura otoczenia	-30 °C Konektor -40 °C kabel
- Maks. temperatura otoczenia	+90 °C Konektor +80 °C kabel
Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3

Dane elektryczne

Liczba biegunów	4
Liczba żył	4
Obciążalność zestyków	4 A
rezystancja zestyku	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Znamionowe napięcie robocze U_e	Maks. 250 V


Wyświetlacz diodowy stanu przełączania

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania (T/N)	Nie
--	-----

Układ pinów

1	brązowe
2	białe
3	niebieskie
4	czarne

Obrazy



Układ zestyków

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 23.07.2019 - 14:34:42h Kasbase 3.3.0.F.64l