

Arkusz danych - KA-0805

Konektor / Konektor M12 / KA-08

☒ Preferowany typ



- do Nadajnik
- Kabel podłączony fabrycznie
- 4-polowy
- do SLC/SLG

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	KA-0805
Numer katalogowy	101207742
EAN code	4030661378886
eCl@ss	

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	Anschlussleitung KA-08
Wersje	Kabel podłączony fabrycznie
Materiały	
- Materiał obudowy	Tworzywo
- Materiał nakrętek	Metal, CuZn, niklowany
- Materiał płaszczka kabla	PCW
- Materiał zestyków	Metal, CuZn, pozłacane
Konektor	konektor żeński
Konstrukcja	prosty
Kolorowanie	
- Kolor obudowy	Czarne
- Kolor kabla	Szare
Ciężar	421 g

Dane mechaniczne

Typ połączenia	połączenie śrubowe
zakończenie	M12
Urządzenie blokujące	Blokowanie śrubą
Długość kabla	10 m
Przewody	4 x 0,34 mm ²

Żywotność mechaniczna
Min. kąt gięcia

min. 100 cykli

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia

- Min. temperatura otoczenia

-30 °C Konektor

-40 °C kabel

- Maks. temperatura otoczenia

+90 °C Konektor

+80 °C kabel

Stopień ochrony

IP67

Stopień zanieczyszczenia

3

Dane elektryczne

Liczba biegunów

4

Liczba żył

4

Obciążalność zestyków

4 A

rezystancja zestyku

≤ 5 mΩ

Znamionowe napięcie robocze U_e

Maks. 250 V

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania


Wyświetlacz diodowy stanu przełączania (T/N)

Nie

Układ pinów

1	brązowe
2	białe
3	niebieskie
4	czarne

Obrazy



Układ zestyków

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 23.07.2019 - 14:35:07h Kasbase 3.3.0.F.64l