

Arkusz danych - KA-0908

Konektor / Konektor M12 / KA-09

☒ Preferowany typ



- Kabel podłączony fabrycznie
- 8-polowy
- do SLC/SLG

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	KA-0908
Numer katalogowy	101207730
EAN code	4030661378756
eCl@ss	

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	Anschlussleitung KA-09
Wersje	Kabel podłączony fabrycznie
Materiały	
- Materiał obudowy	Tworzywo
- Materiał nakrętek	Metal, CuZn, niklowany
- Materiał płaszczka kabla	PCW
- Materiał zestyków	Metal, CuZn, pozłacane
Konektor	konektor żeński
Konstrukcja	prosty
Kolorowanie	
- Kolor obudowy	Czarne
- Kolor kabla	Szare
Ciężar	1010 g

Dane mechaniczne

zakończenie	M12
Typ połączenia	połączenie śrubowe
Urządzenie blokujące	Blokowanie śrubą
Długość kabla	20 m
Przewody	8 x 0,25 mm ²

Żywotność mechaniczna
Min. kąt gięcia

min. 100 cykli

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
- Min. temperatura otoczenia	-30 °C Konektor -40 °C kabel
- Maks. temperatura otoczenia	+90 °C Konektor +80 °C kabel
Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3

Dane elektryczne

Liczba biegunów	8
Liczba żył	8
Obciążalność zestyków	2 A
rezystancja zestyku	≤ 5 mΩ
Znamionowe napięcie robocze Ue	Maks. 30 V


Wyświetlacz diodowy stanu przełączania

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania (T/N)	Nie
--	-----

Układ pinów

1	białe
2	brązowe
3	zielone
4	żółty
5	szare
6	różowe
7	niebieskie
8	czerwone

Obrazy



Układ zestyków