

Arkusz danych - ML30.241-70



(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	ML30.241-70
Numer katalogowy	103015923
EAN code	
eCl@ss	27-37-90-90

Certyfikat

Certyfikat



Właściwości ogólne

Nazwa produktu	ML30.241-70
Normy	EN 60204-1, EN 50178, IEC 62103, IEC 60364-4-41, IEC/EN 60950-1
Zgodność z dyrektywami (T/N) 	Tak
Niesprzyjające warunki klimatyczne	IEC 60068-2-30
Montażowe	
Ciężar	140 g

Dane mechaniczne

Typ połączenia	połączenie śrubowe
Przekrój kabla	

- Min. przekrój kabla	0,5 mm ²
- Maks. przekrój kabla	6 mm ²
Kabel podłączony fabrycznie	szttywny lub elastyczny
Moment dokręcenia przyłączy	1,0 Nm
Przylączya odłączalne (T/N)	Nie
odporność na uderzenie IEC 60068-2-27	30 g 6 ms, 20 g 11 ms
Odporność na wibracje Do EN 60068-2-6	2 g

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
- Min. temperatura otoczenia	-10 °C
- Maks. temperatura otoczenia	+70 °C
Temperatura przechowywania i transportu	
- Min. temperatura przechowywania i transportu	-40 °C
- Maks. temperatura przechowywania i transportu	+85 °C
Stopień ochrony	
- Stopień ochrony - obudowa	IP20
- Stopień zanieczyszczenia	2 Do IEC 60664-1
	5 - 95 % r.H.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Klasa kompatybilności elektromagnetycznej	zgodność z dyrektywą EMC
---	--------------------------

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie DC dla sterowników	
- Maks. napięcie znamionowe DC dla sterowników	110 V
- Maks. napięcie znamionowe DC dla sterowników	300 V
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz	
- Min. napięcie znamionowe PZ dla sterowników, 50 Hz	100 V
- Maks. napięcie znamionowe AC dla sterowników, 50 Hz	240 V
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz	
- Min. napięcie znamionowe PZ dla sterowników, 60 Hz	100 V
- Maks. napięcie znamionowe AC dla sterowników, 60 Hz	240 V
Znamionowe napięcie robocze U _e	110 VDC - 300 VDC, -20 % / +25 % 100 VAC - 240 VAC, -15 % / +10 %
Prąd roboczy I _e	0,54 A / 0,3 A
Zakres częstotliwości	50 / 60 Hz
	18 A / 35 A
	31 ms / 141 ms
	88,5 % / 89,4 %
	4,1 W / 3,7 W
	24 VDC - 28 VDC
	1,3 A / 24 V
	1,1 A / 28 V
	30 W
	50

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania (T/N)	Tak
Liczba diod LED	1

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania

- DC ON

1

Różne dane

Zastosowania

Wymiary

Wymiary

- Szerokość	22,5 mm
- Wysokość	75 mm
- Głębokość	91 mm

Dokumenty

Instrukcja obsługi (de, en, fr, it, es, pt) 172 kB, 24.10.2018

Code: mrl_ml30-241-70_de-en-fr-es-it-pt

Obrazy

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 24.07.2019 - 08:35:39h Kasbase 3.3.0.F.64l