

Arkusz danych - NDTGN

Osprzęt tablicowy / Przyciski i osprzęt tablicowy - "N" typoszeregu / NDT - Przycisk



(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	NDTGN
Numer katalogowy	101163556
EAN code	4250116200030
eCl@ss	27-37-12-13

Certyfikat

Certyfikat



USA/CAN

BG

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	NDT - Przycisk
Normy	IEC/EN 60947-1, EN 60947-5-1
Zgodność z dyrektywami (T/N)	Nie
Odpowiedni dla funkcji bezpieczeństwa (T/N)	Nie
Montażowe	kołnierz montażowy EFM
Materiały	
- Materiał części roboczych	ABS
- Materiał pierścienia przedniego	ABS, Chromowany
Konstrukcja	Przycisk z możliwością wbudowania - Montaż na płycie przedniej
Kształt	Okrągłe
Kolor	
- Kolor elementu sterującego	 zielone

- Kolor mieszków	☐ Białe
- Kolor pierścienia przedniego	☐ Srebro
Ciężar	25 g
Sposób wykorzystania	
Możliwość podświetlenia (T/N)	Nie

Dane mechaniczne

Skok główki	5 mm
Z zatraskiwaniem (T/N)	Nie
Typ odblokowania	bez
Możliwość testowania (T/N)	Tak
dostępny kołnierz montażowy (T/N)	Tak
Grubość panelu	
- min. grubość panelu	1,5 mm
- Maks. grubość panelu	6 mm
Moment dokręcenia śrub mocujących	0,6 Nm

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
- Min. temperatura otoczenia	-25 °C
- Maks. temperatura otoczenia	+80 °C
Temperatura przechowywania i transportu	
- Min. temperatura przechowywania i transportu	-
- Maks. temperatura przechowywania i transportu	-
Pełna izolacja (T/N)	Tak
Typ uszczelnienia	membrana, gumowe uszczelnienie
Stopień ochrony IP	IP67, IP69K

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania

Ze zintegrowaną diodą LED (T/N)	Nie
---------------------------------	-----

Wymiary

Wymiary	
- Wysokość	11 mm
- wymiary głowiczek	Ø 44,5 mm
- Otwór, średnica	22,3 mm + 0,4 mm
Odstęp	50 x 50 mm

Dokumenty

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (it) 2 MB, 14.06.2017
Code: mrl_programme-e-n-r_it

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (en) 1 MB, 06.11.2018
Code: mrl_programme-e-n-r_en

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pl) 2 MB, 12.10.2017
Code: mrl_programme-e-n-r_pl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (jp) 2 MB, 28.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_jp

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pt) 1 MB, 21.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_pt

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (de) 1 MB, 06.11.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_de

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (es) 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_es

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (nl) 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_nl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (fr) 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_fr

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (cn) 2 MB, 21.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_cn

Certyfikat testu BG (de, en, fr) 174 kB, 31.07.2014

Code: z_ndrp01


Dane IPA (en) 248 kB, 09.11.2012

Code: i_ipap02

Dane IPA (de) 255 kB, 05.09.2014

Code: i_ipap01

Obrazy



Zastosowanie

Elementy systemu

Akcesoria

101014388 - EFM



NSK - \$missingName\$

- do przycisków zwykłych i podświetlanych



element stykowy



element stykowy EF - (N)

- Wtyczka płaska
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 21-22 (Oznaczenie zestyków)

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 24.07.2019 - 10:11:59h Kasbase 3.3.0.F.64l