

Arkusz danych - NK-T-42-2ST8-2

Osprzęt tablicowy / Manipulatory powrotne / Manipulatory z zatrzaskiem RK / NK / NK -
Manipulatory powrotne / Manipulatory z zatrzaskiem



- Manipulatory powrotne
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Montażowe nakrętka radełkowana
- bis 6 mm Grubość panelu
- odpowiednie dla przemysłu spożywczego

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	NK-T-42-2ST8-2
Numer katalogowy	103012432
EAN code	4030661490304
eCI@ss	27-37-14-04

Certyfikat

Certyfikat

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	Kreuztaster NK
Normy	IEC 60947-5-1, IEC 60947-1
Zgodność z dyrektywami (T/N) 	Tak
Odpowiedni dla funkcji bezpieczeństwa (T/N)	Nie
Odpowiednia dla użytku na zewnątrz (T/N)	Tak
Montażowe	
Pozycja montażu	dowolnie
Materiały	
- Materiał pierścienia przedniego	Tworzywo
- Materiał mieszków	Silikon
Grubość materiału mieszka uszczelniającego	ok. 1,5 mm
Kolor	

- Kolor mieszków	Niebieskie
- Kolor pierścienia przedniego	Czarne
Ciężar	140 g

Dane mechaniczne

Budowa złącza elektrycznego	Konektor M12, 8-polowy
Żywotność mechaniczna	2
Łączenie	1.000.000 operacji
Pozycja dotyku	500000 operacji
Częstotliwość przełączania	1200 s/godz.
Siła przełączania	ok. 11 N
zakres ruchu	20°
odporność na uderzenie	30 g / 11 ms
	10 g / 16 ms
(kontaktrony)	20 g / 10 ... 2000 Hz
	Tak
Z zatraskiwaniem (T/N)	Nie
Możliwość testowania (T/N)	Tak
Powrót do pozycji zerowej (T/N)	Tak
Ilość kierunków	4
Liczba pozycji wyłącznika	0
Ilość pozycji chwilowych	4
Pozycja A, B, C, D	
Grubość panelu	
- min. grubość panelu	1,5 mm
- Maks. grubość panelu	6 mm

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
- Min. temperatura otoczenia	-40 °C
- Maks. temperatura otoczenia	+80 °C
Stopień ochrony	
	IP67, IP69
blok zestyków	IP67
Stopień zanieczyszczenia	2

Dane elektryczne

Zasada przełączania	kontaktrony, Zasada bezkontaktowa
Zdolność przełączania	Maks. 7,2 W
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	0,5 kV
Znamionowe napięcie izolacji U_i	30 V
Prąd roboczy I_e	0,3 A
Kategoria użytkowania	DC-12: 30 V / 0,3 A
Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika	0,5 A
Styki w pozycji	
- A	2 Zestyk normalnie otwarty (NO)
- B	2 Zestyk normalnie otwarty (NO)
- C	2 Zestyk normalnie otwarty (NO)
- D	2 Zestyk normalnie otwarty (NO)

Kategoria ochrony przeciwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwybuchowej dla pyłów	Brak

Wymiary

Wymiary	
- Długość aktywatora	85 mm
- Głębokość montażu	30 mm plus Konektor
Otwór centralnego mocowania, średnica	22,7 mm
Otwór montażowy IEC/EN 60947-1	22,3 mm + 0,4 mm
Odstęp	90 x 90 mm

Dokumenty

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (fr) 1 MB, 14.11.2018

Code: mrl_rk-nk_fr

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (it) 977 kB, 26.06.2017

Code: mrl_rk-nk_it

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pl) 1 MB, 06.12.2018

Code: mrl_rk-nk_pl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (nl) 1 MB, 23.10.2018

Code: mrl_rk-nk_nl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (de) 1 MB, 19.09.2018

Code: mrl_rk-nk_de

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pt) 1 MB, 26.10.2018

Code: mrl_rk-nk_pt

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (en) 1 MB, 19.09.2018

Code: mrl_rk-nk_en

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (es) 1 MB, 25.10.2018

Code: mrl_rk-nk_es

Broszura (en) 764 kB, 23.11.2017

Code: b_nkrk01_en

Broszura (es) 957 kB, 11.11.2016

Code: b_nkrk01_es

Broszura (fr) 916 kB, 20.01.2017

Code: b_nkrk01_fr

Broszura (pt) 1 MB, 02.11.2016

Code: b_nkrk01_pt

Broszura (de) 773 kB, 23.11.2017

Code: b_nkrk01_de

DGUV - Zertifikat (en) 1 MB, 28.04.2017

Code: q_nkp02

DGUV - Zertifikat (de) 1 MB, 28.04.2017

Code: q_nkp01

DGUV - Zertifikat (fr) 1 MB, 28.04.2017

Code: q_nkp03

Obrazy

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 24.07.2019 - 11:27:55h Kasbase 3.3.0.F.64I