

## Arkusz danych - NWS21

Osprzęt tablicowy / Przyciski i osprzęt tablicowy - "N" typoszeregu / NWS - Przełącznik



(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

### Klucz zamówieniowy

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Symbol produktu  | NWS21         |
| Numer katalogowy | 101163541     |
| EAN code         | 4250116200337 |
| eCI@ss           | 27-37-12-13   |

### Certyfikat

Certyfikat



### Właściwości ogólne

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                              | NWS - Wahlschalter                       |
| Normy                                       | IEC/EN 60947-1, EN 60947-5-1             |
| Odpowiedni dla funkcji bezpieczeństwa (T/N) | Nie                                      |
| Montażowe                                   | kołnierz montażowy EFM                   |
| Materiały                                   |                                          |
| - Materiał części roboczych                 | ABS                                      |
| - Materiał pierścienia przedniego           | ABS, Chromowany                          |
| Konstrukcja                                 | Przełącznik - Montaż na płycie przedniej |
| Kolor                                       |                                          |
| - Kolor klamki                              | ■ Szare                                  |
| - Kolor pierścienia przedniego              | ■ Srebro                                 |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Ciężar                        | 35 g    |
| Sposób wykorzystania          |         |
| Możliwość podświetlenia (T/N) | Nie     |
| Wersja uchwytu                | krótkie |

## Dane mechaniczne

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Liczba pozycji wyłącznika         | 2                        |
| Z zatraskiwaniem (T/N)            | Tak                      |
| Typ odblokowania                  | Odblokowanie przez obrót |
| Możliwość testowania (T/N)        | Nie                      |
| Pozycja dotyku                    | Brak                     |
| Pozycja zatraskiwania             | prawe                    |
| kąt przełączania                  | prawe, 70°               |
| Pozycja trzpienia                 | 1                        |
| Grubość panelu                    |                          |
| - min. grubość panelu             | 1,5 mm                   |
| - Maks. grubość panelu            | 6 mm                     |
| Moment dokręcenia śrub mocujących | 0,6 Nm                   |

## Warunki otoczenia

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura otoczenia                           |                                |
| - Min. temperatura otoczenia                    | 0 °C                           |
| - Maks. temperatura otoczenia                   | +80 °C                         |
| Temperatura przechowywania i transportu         |                                |
| - Min. temperatura przechowywania i transportu  | –                              |
| - Maks. temperatura przechowywania i transportu | –                              |
| Pełna izolacja (T/N)                            | Tak                            |
| Typ uszczelnienia                               | membrana, gumowe uszczelnienie |
| Stopień ochrony IP                              | IP67, IP69K                    |

## Wyświetlacz diodowy stanu przełączania

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Ze zintegrowaną diodą LED (T/N) | Nie |
|---------------------------------|-----|

## Wymiary

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wymiary             |                  |
| - Wysokość          | 11 mm            |
| Długość klamki      | 28 mm            |
| - wymiary głowiczek | Ø 44,5 mm        |
| - Otwór, średnica   | 22,3 mm + 0,4 mm |
| Odstęp              | 50 x 50 mm       |

## Dokumenty

**Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (it)** 2 MB, 14.06.2017

Code: mrl\_programme-e-n-r\_it

**Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (en)** 1 MB, 06.11.2018

Code: mrl\_programme-e-n-r\_en

**Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pl)** 2 MB, 12.10.2017

Code: mrl\_programme-e-n-r\_pl

**Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (jp)** 2 MB, 28.06.2017

Code: mrl\_programme-e-n-r\_jp

**Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pt)** 1 MB, 21.12.2018

Code: mrl\_programme-e-n-r\_pt

**Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (de)** 1 MB, 06.11.2018

Code: mrl\_programme-e-n-r\_de

**Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (es)** 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl\_programme-e-n-r\_es

**Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (nl)** 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl\_programme-e-n-r\_nl

**Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (fr)** 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl\_programme-e-n-r\_fr

**Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (cn)** 2 MB, 21.06.2017

Code: mrl\_programme-e-n-r\_cn

**Certyfikat testu BG** (de, en, fr) 174 kB, 31.07.2014

Code: z\_ndrp01

**Dane IPA** (en) 248 kB, 09.11.2012

Code: i\_ipap02

**Dane IPA** (de) 255 kB, 05.09.2014

Code: i\_ipap01

## Obrazy

---

## Elementy systemu

---

### Akcesoria



**101014388 - EFM**

### element stykowy



**element stykowy EF - (N)**

- Wtyczka płaska
  - Pozycja kołnierza montażowego 2
  - 21-22 (Oznaczenie zestyków)
-

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 24.07.2019 - 11:40:00h Kasbase 3.3.0.F.64l