

Arkusz danych - SD-Y-POWER-VA

Akcesoria Interfejs SD / Skrzynki przyłączeniowe SD M12



(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

- Akcesoria do montażu szeregowego z diagnostyką szeregową

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	SD-Y-POWER-VA
Numer katalogowy	103009362
EAN code	
eCI@ss	27-27-24-91

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	Power-Adapter für SD-Interface
Konektor	1 x konektor żeński, 8-polowy 1 x wtyczka, 8-polowy 1 x Konektor, 4-polowy
Konstrukcja	Adapter Y-kształtny
Ciężar	50 g
Zalecane kombinacje	Blokady elektromagnetyczne, Czujniki
uwaga	Oferuje liczne wejścia do zasilania czujników i blokad w instalacjach SD. Do okablowania zasilającego stosowane są specjalne przewody M12 o przekroju 4 x 0.75 mm ² . Należy przestrzegać zasad dotyczących spadku napięcia ze względu na długość przewodu.

Dane mechaniczne

zakończenie	M12
Urządzenie blokujące	Blokowanie śrubą Stal nierdzewna (VA)

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
- Min. temperatura otoczenia	-25 °C
- Maks. temperatura otoczenia	+75 °C

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze U _e	30 VDC
Prąd roboczy I _e	4 A
Obciążalność dopuszczalna bezpiecznika dla napięcia roboczego	4 A

Wymiary

Wymiary

- Szerokość	38 mm
- Wysokość	20 mm
- Długość	54,5 mm

Dokumenty

Instrukcje montażu i okablowania (de, en) 218 kB, 19.01.2018

Code: m_sdyp01_de-en

Broszura (de) 6 MB, 15.02.2018

Code: b_css_brosch09_de

Broszura (en) 6 MB, 15.02.2018

Code: b_css_brosch09_en

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 25.07.2019 - 10:32:56h Kasbase 3.3.0.F.64I