

Arkusz danych - SEPK 02.0.3.1.22/95

Panele sterowania oburęcznego / SEPK 02.0



- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- 2 czarne przyciski sterujące Ø 55 mm
- 1 Przycisk stopu awaryjnego w wersji z tworzywa termoplastycznego
- Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
- Obudowa 2 - częściowa

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	SEPK 02.0.3.1.22/95
Numer katalogowy	101027370
EAN code	4250116202829
eCI@ss	27-37-12-19

Certyfikat

Certyfikat



Właściwości ogólne

Nazwa produktu	SEPK 02.0
Normy	IEC/EN 60947-5-5, EN ISO 13850, EN 574
Zgodność z dyrektywami (T/N) 	Tak
Liczba przycisków (elementów pozycjonujących)	2
- składający się z	3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OC
Numer przycisku stopu awaryjnego	1
- składający się z	3SB3000-1HA20; 3SB3400-OA
Materiały	
- Materiał obudowy	Tworzywo
Powłoka obudowy	Nie
Ciężar	1900 g
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO (T/N)	Tak
Stopa (T/N)	Nie
Fabryczne podłączenie na bloku przyłączy (T/N)	Nie
Przełączanie stopniowe (T/N)	Nie
Blok przełączający (T/N)	Nie
Możliwy zestaw konstrukcyjny (T/N)	Tak
Zalecane kombinacje	SRB201ZH, SRB200ZHX1, SRB 201ZHX3

Dane mechaniczne

Typ połączenia	połączenie śrubowe
Przekrój kabla	
- Min. przekrój kabla	
- Maks. przekrój kabla	1,5 mm ²
Żywotność mechaniczna	10.000.000 operacji

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

Dane elektryczne

Liczba zestyków NO	2
Liczba zestyków NC	2
Znamionowe napięcie izolacji U _i	440 V
Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania	AC-15: 250 V / 8 A DC-13: 24 V / 5 A

Wymiary

Wymiary	
- Szerokość	469 mm
- Wysokość	185 mm
- Głębokość	137 mm
wymiary głowiczek	
- Wyłącznik E-stop z zatraskiem	40 mm
- Przycisków (elementów pozycjonujących)	55 mm

uwaga

Realizacje zindywidualizowane (kompletnie okablowane, specjalne malowanie itp.)
8 otwory (do wybicia) dla dodatkowych urządzeń sterujących Ø 22,3 mm
4 ustalonych, wstępnie przygotowanych, zaślepionych otworów (M25 x 1,5) dla przepustów kablowych
1 zestyk NO / 1 zestyk NC na urządzenie, 1 zestyk NO / 1 zestyk NC dla stopu awaryjnego
Przycisk stopu awaryjnego KDRRKZ 40 RT
Opcjonalnie: siłowniki o małej sile wprawiającej w ruch

Słowa kluczowe

Panele sterowania oburęcznego

Dokumenty

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pt) 1 MB, 06.04.2017

Code: mrl_sep_pt

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (es) 1 MB, 16.02.2017

Code: mrl_sep_es

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (cn) 2 MB, 23.11.2018

Code: mrl_sep_cn

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (it) 1 MB, 29.06.2017

Code: mrl_sep_it

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (de) 1 MB, 11.01.2017

Code: mrl_sep_de

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (fr) 1 MB, 01.03.2017

Code: mrl_sep_fr

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (nl) 1 MB, 13.08.2018

Code: mrl_sep_nl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pl) 1 MB, 16.02.2017

Code: mrl_sep_pl


Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (en) 1 MB, 11.01.2017

Code: mrl_sep_en

Certyfikat EAC (ru) 779 kB, 05.10.2015

Code: q_6043p17_ru

Obrazy



Rysunek wymiarowy (element podstawowy)

Elementy systemu

Akcesoria



STPSK - \$missingName\$

- Mobilna konstrukcja do gięcia metalu z gwintowanymi otworami do montażu w podłodze
- z regulacją wysokości
- z pierścieniem odległościowym
- może być połączony z panelem operatorskim SEP... i przełącznikami nożnymi z osłonami do użycia jako panel ze sterowaniem oburęcznym i nożnym

STPLC - \$missingName\$

- Spawana konstrukcja z gwintowanymi otworami do mocowania podłogi
- bez regulacji wysokości
- bez pierścienia odległościowego
- może być połączony z panelem operatorskim SEP... do użycia jako



panel ze sterowaniem oburęcznym i nożnym



STP 02.4 - \$missingName\$

- Spawana konstrukcja z gwintowanymi otworami do mocowania podłogi
- z regulacją wysokości
- z pierścieni odległościowy



STP 02.1 - \$missingName\$

- Spawana konstrukcja z gwintowanymi otworami do mocowania podłogi
- z regulacją wysokości
- bez pierścieni odległościowy



STP 01.5 - \$missingName\$

- Spawana konstrukcja z gwintowanymi otworami do mocowania podłogi
- bez regulacji wysokości
- Pierścień odległościowy utrwalany przez użytkownika za pomocą mocowania i spawania



STP 01.4 - \$missingName\$

- Spawana konstrukcja z gwintowanymi otworami do mocowania podłogi
- bez regulacji wysokości
- z pierścieni odległościowy



STP 01.1 - \$missingName\$

- Spawana konstrukcja z gwintowanymi otworami do mocowania podłogi
- bez regulacji wysokości
- bez pierścieni odległościowy

Moduły sterujące bezpieczeństwem



SRB200ZHX1

- Monitorowanie pulpitów sterowania oburęcznego wg EN 574 III A
- 2 zestawy bezpieczeństwa, STOP 0

SRB201ZHX3

- Monitorowanie pulpitów sterowania oburęcznego wg EN 574 III C
- 2 zestawy bezpieczeństwa, STOP 0
- 1 Wyjście sygnalizacyjne



SRB201ZH

- Monitorowanie pulpitów sterowania oburęcznego wg EN 574 III C
- 2 zestawy bezpieczeństwa, STOP 0
- 1 Wyjście sygnalizacyjne

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 25.07.2019 - 10:55:23h Kasbase 3.3.0.F.64l