

Arkusz danych - SH-440-ER-04



Kurtyny świetlne bezpieczeństwa, Wielopromieniowe bariery świetlne bezpieczeństwa /
Akcesoria / obudowa ochronna do Kurtyny i bariery świetlne bezpieczeństwa / SH-440-ER-xx



(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	SH-440-ER-04
Numer katalogowy	103026835
EAN code	
eCl@ss	

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	Schutzgehäuse IP69K
Materiały	
- Materiał obudowy	Poliwęglan
-	V4A
Ciężar SLC/SLG	3,7 ... 4,2 kg

Dane mechaniczne

Budowa złącza elektrycznego	dławica kablowa zintegrowane
- Okablowanie nadajnika	konektor M12, 4-polowy
- Okablowanie odbiornika	konektor M12, 8-polowy
Długość kabla	10 m

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia

- Min. temperatura otoczenia	-25 °C
- Maks. temperatura otoczenia	+50 °C
Temperatura przechowywania i transportu	
- Min. temperatura przechowywania i transportu	-25 °C
- Maks. temperatura przechowywania i transportu	+70 °C
Stopień ochrony	IP69K wg IEC/EN 60529

Wymiary

Wymiary	
- Durchmesser	50 mm
- Durchmesser Zaślepki końcowe	60 mm
- Wysokość	1370 ... 1770 mm

Dokumenty

Instrukcja obsługi (fr) 398 kB, 05.04.2019

Code: mrl_sh-ph-440_fr

Instrukcja obsługi (en) 396 kB, 07.05.2019

Code: mrl_sh-ph-440_en

Instrukcja obsługi (es) 403 kB, 28.03.2019

Code: mrl_sh-ph-440_es

Instrukcja obsługi (pt) 404 kB, 22.03.2019

Code: mrl_sh-ph-440_pt

Instrukcja obsługi (de) 373 kB, 07.05.2019

Code: mrl_sh-ph-440_de

Broszura (it) 2 MB, 01.03.2018

Code: b_optoshort_it

Broszura (pt) 2 MB, 26.10.2018

Code: b_optoshort_pt

Broszura (es) 2 MB, 23.10.2018

Code: b_optoshort_es

Broszura (fr) 2 MB, 20.11.2018

Code: b_optoshort_fr

Broszura (en) 2 MB, 23.10.2018

Code: b_optoshort_en

Broszura (pl) 2 MB, 20.02.2019

Code: b_optoshort_pl

Broszura (de) 2 MB, 22.10.2018

Code: b_optoshort_de

Certyfikat ECOLAB (de, en) 1 MB, 05.02.2019

Code: z_sh4p01

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 25.07.2019 - 11:03:16h Kasbase 3.3.0.F.64I