

Arkusz danych - S-K4P-M12-S-W-X-X-X-2LP-A-1

Konektor / Konektor M12 / S-K4M12

☒ Preferowany typ

- Konektor bez kabla
- 4-polowy



(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	S-K4P-M12-S-W-X-X-X-2LP-A-1
Numer katalogowy	101209977
EAN code	4030661384948
eCl@ss	

Certyfikat

Certyfikat	-
------------	---

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	Steckverbinder ohne Leitung S-K4M12
Wersje	Konektor bez kabla
Materiały	
- Materiał obudowy	
Konektor	konektor żeński
Konstrukcja	kątowny
Kolorowanie	
- Kolor obudowy	przezroczyste
Ciężar	16 g
Kodowanie	A

Dane mechaniczne

zakończenie	M12
Typ połączenia	połączenie śrubowe
Urządzenie blokujące	Blokowanie śrubą
Przewody	Maks. 0,75 mm ²

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Dane elektryczne

Liczba biegunów	4
Znamionowe napięcie robocze U _e	250 V
Prąd roboczy I _e	4 A


Wyświetlacz diodowy stanu przełączania

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania (T/N)	Tak
Liczba diod LED	2

Klucz zamówieniowy

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)	
uwaga	Nie wszystkie warianty mogą być dostarczone. Kod zamówienia służy do konwersji na nazwę części.
(1)	kabel
A	Kabel podłączony fabrycznie
V	Interkonektor
S	Konektor bez kabla
(2)a	Złącze
K	konektor żeński
KK	konektor żeński - konektor żeński
S	wtyczka
SS	wtyczka - wtyczka
SK	wtyczka - konektor żeński
(2)b	Liczba biegunów
3P	3-polowy
4P	4-polowy
5P	5-polowy
6P	6-polowy
7P	7-polowy
8P	8-polowy
9P	9-polowy
10P	10-polowy
11P	11-polowy
12P	12-polowy
23P	23-polowy
2P+PE	2-polowy + PE
3P+PE	3-polowy + PE
(3)	zakończenie
M8	M8 / okrągłe 8 mm
M12	M12
M18	M18
M23	M23
DIN43650	DIN 43650
(4)	Urządzenie blokujące
R	Blokada zatrzasku

S	Blokowanie śrubą
(5)	Konstrukcja
G	prosty
W	kątowy
(6)	Długość kabla
X	bez
0.3M	0,3 m
0,5M	0,5 m
1M	1 m
1,5M	1,5 m
2M	2 m
2.5M	2,5 m
3M	3 m
5M	5 m
10M	10 m
15M	15 m
20M	20 m
(7)	Kolor kabla
X	bez
BK	Czarne
GY	Szare
OG	Pomarańczowe
(8)	Materiał kabla
X	-
1	PCW
2	PUR
3	guma
4	Silikon
(9)	Różne
X	Neutralne
1LP	1x LED - PNP
2LP	2x LED - PNP
3LP	3x LED - PNP
(10)	Kodowanie
X	bez
A	Kodowanie A
Przesunięcie osiowe B	Kodowanie B
(11)	Certyfikat
1	bez
2	 UL
3	 CSA
4	 USA/CAN
(12)	Klasa ochrony
69	IP69K
(13)	
VA	Materiał gwint / nakrętka radełkowana Stal nierdzewna (VA)
(14)	
075	0,75 mm² Przekrój kabla



Układ zestyków

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 25.07.2019 - 11:09:31h Kasbase 3.3.0.F.64l