

Arkusz danych - S-K4P-M18-S-G-X-X-X-A-1

Konektor / Konektor M18 / S-K4M18



☒ Preferowany typ

- Konektor bez kabla
- 4-polowy



(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	S-K4P-M18-S-G-X-X-X-A-1
Numer katalogowy	101209979
EAN code	4030661384962
eCl@ss	

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	Steckverbinder ohne Leitung S-K4M18
Wersje	Konektor bez kabla
Materiały	
- Materiał obudowy	
Konektor	konektor żeński
Konstrukcja	prosty
Kolorowanie	
- Kolor obudowy	Czarne
Ciężar	28 g
Kodowanie	

Dane mechaniczne

Typ połączenia	połączenie śrubowe
zakończenie	M18
Urządzenie blokujące	Blokowanie śrubą
Przewody	Maks. 1,5 mm ²

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Dane elektryczne

Liczba biegunów	4
Znamionowe napięcie robocze U _e	250 V
Prąd roboczy I _e	16 A

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania (T/N)	Nie
--	-----

Klucz zamówieniowy


(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)

uwaga

Nie wszystkie warianty mogą być dostarczone.
Kod zamówienia służy do konwersji na nazwę części.

(1)	kabel
A	Kabel podłączony fabrycznie
V	Interkonektor
S	Konektor bez kabla
(2)a	Złącze
K	konektor żeński
KK	konektor żeński - konektor żeński
S	wtyczka
SS	wtyczka - wtyczka
SK	wtyczka - konektor żeński
(2)b	Liczba biegunów
3P	3-polowy
4P	4-polowy
5P	5-polowy
6P	6-polowy
7P	7-polowy
8P	8-polowy
9P	9-polowy
10P	10-polowy
11P	11-polowy
12P	12-polowy
23P	23-polowy
2P+PE	2-polowy + PE
3P+PE	3-polowy + PE
(3)	zakończenie
M8	M8 / okrągłe 8 mm
M12	M12
M18	M18
M23	M23
DIN43650	DIN 43650
(4)	Urządzenie blokujące
R	Blokada zatrzasku
S	Blokowanie śrubą
(5)	Konstrukcja
G	prosty
W	kątowy

(6)		Długość kabla
X		bez
0.3M		0,3 m
0,5M		0,5 m
1M		1 m
1,5M		1,5 m
2M		2 m
2.5M		2,5 m
3M		3 m
5M		5 m
10M		10 m
15M		15 m
20M		20 m
(7)		Kolor kabla
X		bez
BK		Czarne
GY		Szare
OG		Pomarańczowe
(8)		Materiał kabla
X		-
1		PCW
2		PUR
3		guma
4		Silikon
(9)		Różne
X		Neutralne
1LP		1x LED - PNP
2LP		2x LED - PNP
3LP		3x LED - PNP
(10)		Kodowanie
X		bez
A		Kodowanie A
Przesunięcie osiowe B		Kodowanie B
(11)		Certyfikat
1		bez
2		 UL
3		 CSA
4		 USA/CAN
(12)		Klasa ochrony
69		IP69K
(13)		
VA		Materiał gwint / nakrętka radełkowana Stal nierdzewna (VA)
(14)		
075		0,75 mm² Przekrój kabla



Układ zestyków

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 25.07.2019 - 11:09:51h Kasbase 3.3.0.F.64I