


Arkusz danych - PSC1-C-100-FB1-PNPS

Programowalne kontrolery bezpieczeństwa / PROTECT PSC1 / PSC1-C-100



(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	PSC1-C-100-FB1-PNPS
Numer katalogowy	103011996
EAN code	
eCI@ss	

Klasyfikacja

PL e
12,2 x 10-9 / 4
SIL 3
20 Lata =

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	PSC1
	8 *
	14 ()
	2
	4
	20
	2
	-
	6
	2

zakończenie

-
-
-

\$missingName\$

-FB1-PNPS

Dane mechaniczne

(H x T x Przesunięcie osiowe B)	100 x 115 x 112,5 mm
Ciężar	630 g
Montażowe	
	5
Min. przekrój kabla / AWG	0,2 mm² / 24
Maks. przekrój kabla	2,5 mm² / 12

Dane elektryczne

	24 VDC; 2 A (-15 %, +20 %)
A1.1	min. 30 VDC; Maks. 3,15 A
A1.2	min. 30 VDC; Maks. 10 A
A1.3 –	min. 30 VDC; Maks. 10 A
A1.4	min. 30 VDC; Maks. 10 A
A1.5 –	min. 30 VDC; Maks. 10 A
A1.6	min. 30 VDC; Maks. 10 A
	3,5 W
	24 VDC / 20 mA, Typ 1 Do EN 61131-2
	24 VDC; 2 A ***
	24 VDC; 2 A ***
Wyjścia sygnalizacyjne	24 VDC; 250 mA
	24 VDC; 250 mA
0 – 4, 10 – 14	24 VDC / 0,5 A
5 – 9, 15 – 19	24 VDC; 2 A
DC-13	24 VDC; 2 A
AC-15	230 VAC; 2 A
	-

Dane elektryczne (\$missingName\$)

	30 °C: 24 VDC; 2 A (G.P.)
	50 °C: 24 VDC; 1,8 A (G.P.)
	30 °C: 24 VDC; 2 A (G.P.)
	50 °C: 24 VDC; 1,8 A (G.P.)
	8 A
	24 VDC; 250 mA (G.P.)
0 – 4, 10 – 14	24 VDC; 0,5 A (G.P.)
5 – 9, 15 – 19	30 °C: 24 VDC; 2 A (G.P.)
	50 °C: 24 VDC; 1,8 A (G.P.)
	10 A
	24 VDC; 2 A ()
	120 VAC; 2 A ()

	0 °C ... +50 °C Działanie -25 °C ... +70 °C ,
Ocena zabezpieczenia	IP20
	5 % – 85 %
EMV	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-7, EN 61800-3, EN 61326-3, EN 62061
	2000 m
Kategoria przepięcia	III
Stopień zanieczyszczenia	2

uwaga

(*)
(**)
(***)
(1)

Dokumenty

Oprogramowanie konfiguracyjne (de, en) 122 kB, 05.06.2019

Code: ks_psc1-a-91-safeplc2_de_en

Pliki z opisami urządzeń (en) 71 kB, 03.07.2018

Code: ks_psc1-fb_config_files_en

Pliki z opisami urządzeń (de) 70 kB, 03.07.2018

Code: ks_psc1-fb_config_files_de

Instrukcja instalacji standardowej magistarli polowej (en) 9 MB, 05.11.2018

Code: installationshandbuch_psc1_feldbusse_en

Instrukcja instalacji standardowej magistarli polowej (de) 9 MB, 05.11.2018

Code: installationshandbuch_psc1_feldbusse_de

Instrukcja instalacji (de) 9 MB, 05.11.2018

Code: installationshandbuch_psc1-c-100_de

Instrukcja instalacji (en) 9 MB, 05.11.2018

Code: installationshandbuch_psc1-c-100_en

Instrukcja obsługi oprogramowania (de) 16 MB, 05.11.2018

Code: programming_manual_safeplc2_de

Instrukcja obsługi oprogramowania (en) 17 MB, 05.11.2018

Code: programming_manual_safeplc2_en

Certyfikat TÜV (de, en) 614 kB, 23.11.2017

Code: q_pscp01

Certyfikat EAC (ru) 1 MB, 15.03.2018

Code: q_aesp01

Obrazy

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 26.07.2019 - 09:57:37h Kasbase 3.3.0.F.64I