

Arkusz danych - STP 02.4.1

Panele sterowania oburęcznego / Słupek montażowy / STP 02.4 - \$missingName\$



- Spawana konstrukcja z gwintowanymi otworami do mocowania podłogi
- z regulacją wysokości
- z pierścieni odległościowych

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	STP 02.4.1
Numer katalogowy	101022867
EAN code	4250116203413
eCl@ss	27-37-12-81

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	STP 02.4 - Ständer
Normy	EN ISO 13850, EN 574
Zgodność z dyrektywami (T/N) 	Tak
Materiały	
- Materiał obudowy	Stal
Powłoka obudowy	lakierowane proszkowo
Kolorowanie	
- Kolor obudowy	RAL 7016
tylko z powlekaniami podkładowymi (T/N)	Nie
Ciężar	17300 g
z pierścieniem odległościowym (T/N)	Tak
Regulowana wysokość (T/N)	Tak
nadaje się do montażu przełączników nożnych (z pokrywą ochronną) (T/N)	Nie
na kołach (T/N)	Nie
Może być odróżniony/rozpoznany przez skaner (T/N)	Nie
Płyta ZPL z każdorazowym zestawem 1 x M32 x 1.5 and 2 x M25 x 1.5	

dla przepustów kablowych (T/N)	Tak
przepust kablowy 1 x M25 x 1.5 w podporze - wewnątrz wyjmowanej pokrywy flanszy zakrywającej wgłębienie dla opcjonalnego konektora H-16 E (T/N)	Tak
nadaje się do sterowania oburęcznego typu	SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0

Wymiary

Wymiary	
- Szerokość	500 mm
- Wysokość	735 mm ... 960 mm
- Głębokość	500 mm

Słowa kluczowe

Wsparcie do Panele sterowania oburęcznego

Obrazy



Zdjęcie produktu



Zdjęcie produktu

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 29.07.2019 - 14:25:36h Kasbase 3.3.0.F.64I